

SIP-5030 / LIIKEILMAISIN ULKOTILOIHIN

Passiivinen infrapunailmaisoin ulkoasennukseen

- valvonta-alue 50 x 30 m
- herkkyys säätö automaattisesti olosuhteiden muuttuessa
- sabotointisuoja toteutettu kiihtyvyyssanturilla
- valvonta-alueen koon ja herkkyden säätö
- erilliset avautuva ja sulkeutuva kosketin hälytykselle

Tuotenumero	8001081
Tuotesarja	SIP

**Tekniset tiedot**

Valvonta-alue	50 x 30 m	Virrankulutus, max (mA)	40
Sensortyyppi	3 x PIR	Kotelointiluokka (IP)	IP55
Hälytyskosketin NC, NO, vaihto, maksimi virta	NO, NC 28 VDC 0,2 A	Käyttölämpötila	-25 ... +60 C ilman lämmitintä
Vika-Sabokosketin NC, NO, vaihto, maksimivirta	2 x NO, NC 28 VDC 0,2 A	Leveys (mm)	102
Käyttöjännite (VDC)	11-16	Korkeus (mm)	290
Käyttöjännite (VAC)	22-26	Pituus (Syvyys) (mm)	271
		Paino (kg)	2.252

