HCP-E/SCI / Adresserbar brandtrycknapp



HCP-E(SCI) är en analog larmknapp med inbyggdkortslutningsisolator. Larmknappen levereras som standard med ett flexibelt elemt som ej behöver bytas efter intryckt knapp.

- Utanpålligande montage med bakstycke SR2G
- Skyddslock PS200/1670940, beställs separat
- Flexibelt plastelement - behöver ej bytas
- Röd LED vid brandlarm, gul LED vid kortslutning
- Levereras med testnyckel
- Inbyggt kortslutningsskydd
- Relaterade produkter: SR2G., PS200/1670940
- Tillbehör: TESTKEY/10KPL

ERP nummer	8001229
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Larmknapp
Driftspänning (VDC)	17-41
Strömförbrukning, normal (mA)	215
IP-kapslingsklass	IP24
Driftstemperatur	-10°C ... +50°C

Bredd (mm)	88
Höjd (mm)	88
Längd (Djup) (mm)	25
Nettovikt (kg)	0.125
Färg	Röd

EN54 CE

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
29.03.2024