

HCP-E/SWE/SCI / Adresserbar larmknapp

HCP-E/SWE/SCI är en adresserbar larmknapp med inbyggt kortslutningsskydd. Larmknappen har som standard med ett flexibel skiva som trycks in för att skapa ett brandlarm. Larmknappens återställs med medföljande nyckel. Den flexibla skivan återgår och behöver inte bytas, såsom på larmknappar med glasskiva. Larmknappen beställs som kit och levereras då med bakstycke för utanpåliggande installation samt skyddslock. Brandlarm indikeras med röd lysdiod och kortslutning indikeras med gul lysdiod.



- Utanpåliggande montage med bakstycke SR2G., beställs separat
- Skyddslock PS200/1670940, beställs separat
- Flexibel plastskiva, okrossbart plastglas
- LED indikerar rött vid brandlarm och gult vid kortslutning
- Inbyggt kortslutningsskydd
- Relaterade produkter: SR2G., PS200/1670940
- Tillbehör: TESTKEY/10KPL

ERP nummer	8001230
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Larmknapp
Driftspänning (VDC)	17 – 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.35
Strömförbrukning, max (mA)	10
IP-kapslingsklass	IP24
Driftstemperatur	-10°C – +50°C
Monteringsmetod	Infällt montage
Bredd (mm)	88
Höjd (mm)	88
Längd (Djup) (mm)	25
Nettovikt (kg)	0.125
Färg	Röd



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV