

YBN-R/3/WHT / Installationssockel

YBN-R/3 är en installationssockel för adresserbara produkter i FIREscape brandlarmscentralen och Neptolux nödbelysningscentralen. Vi använder alltså samma installationssockel för brandlarm och nödbelysningsprodukter vilket underlättar installationen. Detektorer och armaturer kan låsas mot installationssockeln. YBN-R/3 har anslutning för dold detektor indikering.

- Samma sockel för brandlarm- & nödbelysningsprodukt
- Innehåller ingen elektronik
- Rostfria anslutningar
- Anslut upp till 2.5mm² kablar
- Slimmad profil - endast 8 mm
- Anslutning för extern indikering vid dold detektor

Material	ABS
ERP nummer	8001340
GTIN code	06418391000136
ETIM class kod	EC002557
Produktserie	Firescape



Teknisk data

Detektortyp	Punktdetektor
Max kabelarea (mm ²)	2.5
Detektortyp	Adresserbar
Driftspänning (VDC)	17 — 41
IP-kapslingsklass	IP20
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-25°C — +50°C
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	15
Längd (Djup) (mm)	100
Nettovikt (kg)	0.05
Färg	Vit



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar