YBN-R/3/WHT / Installationssockel



YBN-R/3 är en installationssockel för adresserbara produkter i FIREscape brandlarmscentralen och Neptolux nödbelysningscentralen. Vi använder alltså samma installationssockel för brandlarms och nödbelysningsprodukter vilket underlättar installationen. Detektorer och armaturer kan låsas mot installationssockeln. YBN-R/3 har anslutning för dold detektor indikering.

- Samma sockel för brandlarm- & nödbelysningsprodukt
- Innehåller ingen elektronik
- Rostfria anslutningar
- Anslut upp till 2.5mm^2 kablar
- Slimmad profil - endast 8 mm
- Anslutning för extern indikering vid dold detektor

Material	ABS
ERP nummer	8001340
GTIN code	06418391000136
ETIM class kod	EC002557
Produktserie	Firescape

Teknisk data

Detektortyp	Punktdetektor
Max kabelarea (mm^2)	2.5
Detektortyp	Adresserbar
Driftspänning (VDC)	17 — 41
IP-kapslingsklass	IP20
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-25°C — +50°C
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	15
Längd (Djup) (mm)	100
Nettovikt (kg)	0.05
Färg	Vit

EN54

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVVV