

## YBO-BS/WHT / Sokkelsirene

YBO-BS(Base sounder) er en adresserbar sokkelsirene til FIREscape brannsentralen som normalt monteres sammen med en detektor og som da ikke opptar noen adresse på sløyfen.

- 10 valgbare lydvolumer
- 51 valgbare signaltyper
- Opptar ingen ekstra adresse ved montering sammen med detektor
- Kan installeres med blendingslokk SI/CAP2/WHT
- YBD-RA/WHT anvendes ved utenpåliggende kabling (bestilles separat)
- Kompatible sokkler: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT
- Tillbehør: SI/CAP2/WHT, YBD-RA/WHT

ERP nummer	8001689
Produkt serie	FIREscape



## Teknisk data

Lyd volum	50 — 98dB(A)@1m
Antall signaltyper	51
Driftspenning (VDC)	17 — 41
Strømforbruk, normal (mA)	0.15
Strømforbruk, max (mA)	16
IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Støtfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Monteringsmetode	Takmontasje
Høyde (mm)	43
Diameter (mm)	113
Nettovekt (kg)	0.112
Farge	Hvit
Standard	EN54-3, 0832-CPD-0374



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
[www.hedengren.com/no](http://www.hedengren.com/no)  
 Telefon: 22 27 22 22  
[salg@hedengren.no](mailto:salg@hedengren.no)  
 PP.KK.VVV