

YBO-BS/WHT / Sockelsiren

YBO-BS(Base sounder) är en adresserbar sockelsiren till FIREscape brandlarmscentralen som normalt monteras ihop med en detektor och upptar då ingen extra adress från detektor slingan. Vid installation mot undertak vrids sockelsirenen på standard installationssockel YBN-R/3. När kablarna installeras utanpåliggande behövs en förhöjningsring(YBD-RA/WHT) mellan tak och standard installationssockel. YBO-BS kan också monteras med ett täcklock istället för detektor, då upptar sockelsirenen en adress likt andra adresserbara larmdon. Ljudvolym och signaltyp kan ställas per sockelsiren eller generellt för hela brandlarmscentralen. Belastningsexempel: 120st rökdetektorer var av 50st med YBO-BS(90dB(A)@1m) kan installeras per detektor slinga med en kabellängd på 900meter.

- 10 valbara ljudvolym
- 51 valbara signaltyper
- Upptar ingen extra adress vid montage ihop med detektor
- Kan installeras med täcklock SI/CAP2/WHT
- YBD-RA/WHT används vid utanpåliggande kablage (beställs separat)
- Kompatibla socklar: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT
- Tillbehör: SI/CAP2/WHT, YBD-RA/WHT

Material	PC+PS+GF5
ERP nummer	8001689
Produktserie	FIREscape



Teknisk data

Ljudvolym	50 — 98dB(A)@1m
Antal signaltyper	51
Driftspänning (VDC)	17 — 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.15
Strömförbrukning, max (mA)	16
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Monteringsmetod	Takmontage
Höjd (mm)	43
Diameter (mm)	113
Nettovikt (kg)	0.112
Färg	Vit
Standarder	EN54-3, 0832-CPD-0374



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar