

YBO-BS/WHT / Sockelsiren

YBO-BS(Base sounder) är en adresserbar sockelsiren till FIREscape brandlarmscentralen som normalt monteras ihop med en detektor och upptar då ingen extra adress från detektorslingan. Vid installation mot undertak vrids sockelsirenen på standard installationssockel YBN-R/3. När kablarna installeras utanpåliggande behövs en förhöjningsring(YBD-RA/WHT) mellan tak och standard installationssockel. YBO-BS kan också monteras med ett täcklock istället för detektor, då upptar sockelsirenen en adress likt andra adresserbara larmdon. Ljudvolym och signaltyp kan ställas per sockelsiren eller generellt för hela brandlarmscentralen. Belastningsexempel: 120st rökdetektorer var av 50st med YBO-BS(90dB(A)@1m) kan installeras per detektorslinga med en kabellängd på 900meter.

- 10 valbara ljudvolymmer
- 51 valbara signaltyper
- Upptar ingen extra adress vid montage ihop med detektor
- Kan installeras med täcklock SI/CAP2/WHT
- YBD-RA/WHT används vid utanpåliggande kablage (beställs separat)
- Kompatibla socklar: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT
- Tillbehör: SI/CAP2/WHT, YBD-RA/WHT

Material	PC+PS+GF5
ERP nummer	8001689
Produktserie	FIREscape



Teknisk data

Ljudvolym	50 — 98dB(A)@1m	Monteringsmetod	Takmontage
Antal signaltyper	51	Bredd (mm)	113
Driftspänning (VDC)	17 — 41	Höjd (mm)	51
Strömförbrukning, normal (mA)	0.15	Längd (Djup) (mm)	51
Strömförbrukning, max (mA)	16	Nettovikt (kg)	0.112
IP-kapslingsklass	IP21	Färg	Vit
Stöthållfasthet (IK)	N/A	Standarder	EN54-3, 0832-CPD-0374
Drifttemperatur	-10°C — +50°C		



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar