

ATJ-E/WHT / Adresserbar varmedetektor

ATJ-E er en adresserbar multi varmedetektor som kan anvendes som maxtemperatur, differensialtemperatur eller en kombinasjon av både max og diff.

- Inneholder både max. og differensial temp.
- Valgfri moduser
- Valgfri følsomhet
- Låsbar mot installasjonssokkel
- Maks fuktighet 95%
- Kan installeres med N-IP-GASKET
- Relaterte produkter: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT
- Tillbehør: BLACK-OUTER-COVER



ERP nummer	8001914
Produkt serie	Prodex Firescape

Teknisk data

Detektortype	Punkt-detektor	Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Utskiftbart kammer	Nei	Bredde (mm)	100
Detektortype	Adresserbar	Høyde (mm)	45
Driftspenning (VDC)	17 — 41	Lengde (Dybde) (mm)	45
Strømforbruk, normal (mA)	0.11	Nettvekt (kg)	0.9
Strømforbruk, max (mA)	0.35	Farge	Hvit
IP kapslingsklasse (IP)	IP42	Standard	EN54-5, 0832-CPD-1919
Driftstemperatur	-10°C — +50°C		

