

## ATJ-E/WHT / Adresserbar värmedetektor

ATJ-E är en adresserbar multi värmedetektor som kan användas som maxtemperatur, differentialtemperatur eller en kombination av både max och diff.

- Valbar som max. och differential temp.
- Två lysdioder ger 360° synlighet
- Ställbar känslighet
- Låsbar mot installationssockel
- Funktion för indikering vid dold detektor
- Kan installeras med N-IP-GASKET damm och fuktskydd
- Klasser A1R, BR, CR, A1S, BS & CS
- Installationssockel: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT



|              |           |
|--------------|-----------|
| ERP nummer   | 8001914   |
| Produktserie | FIREscape |

### Teknisk data

|                               |                |                   |                        |
|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| Detektortyp                   | Punkt-detektor | Monteringsmetod   | Utanpåliggande montage |
| Utbytbar kammare              | Nej            | Bredd (mm)        | 100                    |
| Detektortyp                   | Adresserbar    | Höjd (mm)         | 45                     |
| Driftspänning (VDC)           | 17 — 41        | Längd (Djup) (mm) | 45                     |
| Strömförbrukning, normal (mA) | 0.11           | Nettovikt (kg)    | 0.9                    |
| Strömförbrukning, max (mA)    | 0.35           | Färg              | Vit                    |
| IP-kapslingsklass             | IP42           | Standarder        | EN54-5, 0832-CPD-1919  |
| Driftstemperatur              | -10°C — +50°C  |                   |                        |



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
www.hedengren.com/se  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
info@hedengrensecurity.se  
23.11.2024