

## ALN-E/WHT / Optisk rökdetektor

ALN-E är en adresserbar optisk rökdetektor till FIREscape brandlarmscentralen.

- Endast rökkammare behöver bytas vid smutsig detekt
- Två lysdioder ger 360° synlighet
- Ställbar känslighet 1,0 – 4,5 obs/m
- Låsbar mot installationssockel
- Funktion för extern indikering vid dold detektor
- Finns även som svart
- Kan installeras med N-IP-GASKET damm och fuktskydd
- Installationssockel: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT



Material	ABS
ERP nummer	8002047
GTIN code	06418391001331
Produktserie	FIREscape

## Teknisk data

Detektortyp	Punkt-detektor
Utbytbar kammare	Ja, CHAMBER-ALN/ACC
Detektortyp	Adresserbar
Driftspänning (VDC)	17 – 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.4
Strömförbrukning, max (mA)	9.1
IP-kapslingsklass	IP42
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-25°C – +50°C
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	100
Längd (Djup) (mm)	45
Nettovikt (kg)	0.095
Färg	Vit
Standarder	EN54-7, 0832-CPR-F1226/15



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar