

ALN-E/WHT / Optisk rökdetektor

ALN-E är en adresserbar optisk rökdetektor till FIREscape brandlarmscentralen.

- Endast rökkammare behöver bytas vid smutsig detekt
- Två lysdioder ger 360° synlighet
- Ställbar känslighet 1,0 – 4,5 obs/m
- Låsbar mot installationssockel
- Funktion för extern indikering vid dold detektor
- Finns även som svart
- Kan installeras med N-IP-GASKET damm och fuktskydd
- Installationssockel: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT



Material	ABS
ERP nummer	8002047
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Punkt-detektor	Driftstemperatur	-25°C — +50°C
Utbytbar kammare	Ja, CHAMBER-ALN/ACC	Monteringsmetod	Takmontage
Detektortyp	Adresserbar	Bredd (mm)	100
Driftspänning (VDC)	17 — 41	Höjd (mm)	100
Strömförbrukning, normal (mA)	0.4	Längd (Djup) (mm)	45
Strömförbrukning, max (mA)	9.1	Nettovikt (kg)	0.95
IP-kapslingsklass	IP42	Färg	Vit
Stöthållfasthet (IK)	N/A	Standarder	EN54-7, 0832-CPR-F1226/15



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar