

ALN-E/WHT / Optisk røykdetektor

ALN-E er en adresserbar optisk røykdetektor til FIREscape brannalarmsentralen. Den inneholder Hochikis siste høypresterende kammer som gjør det mulig å øke detektorens terskelnivå, ved å forbedre signal/støyforhold og minske følsomheten for unødige alarmer. ALN-E røykammere kan enkelt tas bort og byttes ut for rengjøring. Røykammeret anvender ett forbedret/unikt filter som gjør at røyk kan trenge inn i kammeret men ikke omgivende lys.

- Kun detektorkammeret må skiftes ved nedstøvet detektor
- To lysdioder gir 360° synlighet, grønn ved polling og rød ved alarm
- Justerbar følsomhet 1,0 — 4,5 obs/m
- Låsbar mot installasjonssokkel
- Funksjon for indikering av skjult detektor
- Sort detektor ved å bytte skall(BLACK-OUTER-COVER)
- Adresseres elektronisk med TCH-B200
- Installasjonssokkel: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT

Matriale	ABS
ERP nummer	8002047
Produkt serie	FIREscape



Teknisk data

Detektortype	Punktdetektor	Driftstemperatur	-25°C — +50°C
Utskiftbart kammer	Ja, CHAMBER-ALN/ACC	Monteringsmetode	Takmontasje
Detektortype	Adresserbar	Bredde (mm)	100
Driftspenning (VDC)	17 — 41	Høyde (mm)	100
Strømforbruk, normal (mA)	0.4	Lengde (Dybde) (mm)	45
Strømforbruk, max (mA)	9.1	Nettvekt (kg)	0.95
IP kapslingsklasse (IP)	IP42	Farge	Hvit
Støtfasthet (IK)	N/A	Standard	EN54-7, 0832-CPD-2026



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
 Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
 09.05.2024