

RK200DTG3 / KATTOILMAISIN INDUSTRIAL LUNAR

Teollisuuden kohteisiin suunniteltu erittäin äärimmäisiä olosuhteita sietävä kattoon asennettava liikeilmaisin.

- valvonta-alueen halkaisija 22 m
- maksimiasennuskorkeus 8,6 m
- korkeiden tilojen kaksoisilmaisin
- EN-hyväksytty luokka 3
- käyttölämpötila -20°C ... +55°C

Tuotenumero

8002226

**Tekniset tiedot**

Valvonta-alue	halkaisija 18 m, asennuskorkeuden ollessa 2,7 - 8,6 m
Sensoryyppi	3 x PIR + MW
Peittämissuoja	Kyllä
Hälytyskosketin NC, NO, vaihto, maksimi virta	NC, 100 mA, 24 VDC
Vika-Sabokosketin NC, NO, vaihto, maksimivirta	NC, 500 mA, 24 VDC
Käyttöjännite (VDC)	9-16
Virrankulutus (mA)	20
Virrankulutus, max (mA)	40
Käyttölämpötila	-20 ... +55 C
Leveys (mm)	99
Korkeus (mm)	99
Pituus (Syvyys) (mm)	194
Paino (kg)	0.524

