

## RK200DTG3 / TAKDETEKTOR INDUSTRIELL LUNAR

En takmontert bevegelsesdetektor designet for industrielle applikasjoner som tåler svært ekstreme forhold.

- diameteren på kontrollområdet er 22 m
- maksimal monteringshøyde 8,6 m
- dobbel høydetelektor
- EN godkjent klasse 3
- driftstemperatur -20 ° C til + 55 ° C

ERP nummer

8002226



### Teknisk data

Overvåkningsområde	diameter 18 m, monteringshøyde 2,7 - 8,6 m
Detektorstype	3 x PIR + MW
Dekselbeskyttelse	Ja
Alarmkontakt	NC, 100 mA, 24 VDC
Fail-Sabocontact NC, NO, DPDT, max current	NC, 500 mA, 24 VDC
Driftspenning (VDC)	9-16
Strømforbruk, normal (mA)	20
Strømforbruk, max (mA)	40
Driftstemperatur	-20 ... +55 C
Bredde (mm)	99
Høyde (mm)	99
Lengde (Dybde) (mm)	194
Nettovekt (kg)	0.524



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
www.hedengren.com/no  
Telefon:22 27 22 22  
salg@hedengren.no  
PP.KK.VVV