

ZYXEL-GS1920-24HPV2 / Hallittava PoE-kytkin turvallisussovelluksiin

Runsaat L2-ominaisuudet, kuten LACP, edistynyt QoS, VLAN, ACL ja monilähetys IGMP-snooping, GS1920v2-sarja tarjoaa intuitiivisen verkkopohjaisen käyttöliittymän niille, jotka pitävät edelleen kiinni itsenäisestä hallinnasta, voivat käyttää niitä ilman oppimisen monimutkainen komentoriviliittymä (CLI).

- 24 -10/100/1000-BaseT, PoE IEEE802.3at/af (15,4 W/30 W)- porttia, max. PoE kuorma 370 W
- 4 x Combo 10/100/1000-BaseT/SFP, kytkentäkapasiteetti 56 Gb/sek
- IEEE 802.1Q VLAN: Portti/MAC/Protokolla-pohjainen, IGMP snooping v1, v2, v3, MVR, L2/L3/L4 Access Control List (ACL), SSL -salaus, RADIUS
- 19" rakkiasennus, web-pohjainen hallinta/SNMP



Tuotenumero	8002429
Tuotesarja	GS1920

Tekniset tiedot

Virrankulutus (mA)	100240	Paino (kg)	4.92
--------------------	--------	------------	------

