CHQ-CB/WHT/RL / Adr. blixtljus för takmontage



CHQ-CB blixtljusen är adresserbara och har en lins anpassad för takmontage. Finns med rött(RED) eller vitt(WHT) skal och /RL(Red LED) betyder att det blinkar rött.

- EN54-23 godkända
- Kategori C-3-7.5m (montagehöjd 3m, yta 7.5m diameter
- Vitt skal och rött blixtljus
- Relaterade produkter: YBN-R/3/WHT

ERP nummer	8002467
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Driftspänning (VDC)	17 — 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.3
Strömförbrukning, max (mA)	12
IP-kapslingsklass	IP21
Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Monteringsmetod	Takmontage
Installation	Takmontage med installationssockel YBN-R/3/WHT
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	41
Längd (Djup) (mm)	41
Nettovikt (kg)	0.12
Färg	Vit
Standarder	EN54-23, 2831-CPR-F0561

EN54 CE

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVVV