

ALN-EN/BLACK / Adresserbar optisk røykdetektor svart

For sikker og stabil detektering anvender detektoren Hochiki's unike High Performance Chamber Technology.

- Pålitelig adresserbar røykvarsler av høy kvalitet.
- To lysdioder gir 360° synlighet, Grønn ved polling og rød ved alarm.
- Justerbar følsomhet 1,0 — 4,5 obs/m
- Låsbar mot installasjonsokkel
- Funksjon for skjult detektor indikering
- Adresseres elektronisk med TCH-B200
- Installasjonsokkel: YBN-R/3/BLACK



ERP nummer	8002586
Produkt serie	FIREscape

Teknisk data

Detektortype	Punkt-detektor
Utskiftbart kammer	Ja, CHAMBER-ALN/ACC
Driftspenning (VDC)	17 — 41
Strømforbruk, normal (mA)	0.4
Strømforbruk, max (mA)	9.1
IP kapslingsklasse (IP)	IP42
Støtfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	100
Høyde (mm)	45
Lengde (Dybde) (mm)	45
Nettvekt (kg)	0.095
Farge	Sort
Standard	EN54-7



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV