

CHQ-WSB2/RL / Rød adresserbar sirene/rødt blitzlys

CHQ-WSB2 (Wall Sounder Beacon) er en analog sirene/blitzlys som installeres på den analoge sløyfen. Innkobling: CHQ-WSB2/RL monteres på sokkelen YBO-R/3/RED. Sirenen kan låses mot sokkel. Ved installasjon i fuktig miljø installeres først værkit WS2-WPK deretter sokkel YBO-R/3/RED og tilslutt CHQ-WSB2/RL med en pakning. Sirenen adresseres med programmereren TCH-B100/200 og gis en adresse mellom 1 til 127.

- EN54-23 godkjent O-klassifisert
- 5 valgbare lydvolumer
- 7 valgbare lyd karakterer
- IP65 ved bruk av CHQ-WPK
- Relaterte produkter: YBN-R/3/RED
- Tilbehør: WS2-WPK, CHQ-WPK

| | |
|---------------|-----------|
| ERP nummer | 8002599 |
| Produkt serie | Firescape |



Teknisk data

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Antall signaltyper | 7 |
| Driftspenning (VDC) | 17 – 41 |
| Strømforbruk, normal (mA) | 0.25 |
| Strømforbruk, max (mA) | 15 |
| IP kapslingsklasse (IP) | IP21 |
| Monteringsmetode | Utenpåliggende montasje |
| Lengde (Dybde) (mm) | 67 |
| Diameter (mm) | 112 |
| Nettvekt (kg) | 0.164 |
| Farge | Rød |



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV