

CHQ-WSB2/RL / Adr. siren / blyxtljus väggmontage

CHQ-WSB2 (Wall Sounder Beacon) är en adresserbar siren och blyxtljus för väggmontage. Sirenen installeras med installationssockel YBO-R/3/RED (beställs separat). Valbar karaktär och ljudvolym via programvaran. Vid ljudvolym 102dBA@1meter. För IP65 används väderkitet CHQ-WPK (beställs separat).

- EN54-23 godkänd
- 5st valbara volymer
- 7st valbara karaktärer
- IP65 vid installation med CHQ-WPK
- Separat styrning av akustiskt och optiskt element
- IP65 vid installation med CHQ-WPK
- Relaterade produkter: YBO-R/3/RED
- Tillbehör: CHQ-WPK

ERP nummer	8002599
Produktserie	FIREscape



Teknisk data

Ljudvolym	90-102dB
Antal signaltyper	7
Driftspänning (VDC)	17 — 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.25
Strömförbrukning, max (mA)	15
IP-kapslingsklass	IP21
Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Installation	Installationssockel YBO-R/3/RED
Längd (Djup) (mm)	67
Diameter (mm)	112
Nettovikt (kg)	0.164
Färg	Röd
Standarder	EN54-3, EN54-23, 2831-CPR-F0563



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar