

SIGMA-K11040M2 / Paloilmoitinkeskus konventionaalinen 4 linjaa

Sigma-paloilmoitinkeskus on EN54-standardit täyttävä perinteinen konventionaalinen keskus, joka soveltuu hyvin mm. pienempiin ja yksinkertaisempiin kokonaisuuksiin.

- paloilmoitinkeskus, 4 konventionaalista linjaa
- varustettu palokunta-avaimella jolla saadaan käyttöoikeus (ei avaa ovea) EN54-2, EN54-4 hyväksytyt
- maksimi akkukoko 7 Ah 12 V, 2 kpl/keskus
- IP30
- Hochikin konventionaaliset ilmaisimet ja painikkeet verkostolaitteina
- tukevarakenteinen metallikotelo



Tuotenumero	8002603
GTIN (EAN) -koodi	06418391001645

Tekniset tiedot

Akun tai pariston tyyppi	2x 7Ah mahtuu keskuskoteloon
Ilmaislinjojen määrä	4
Keskuksia samassa väylässä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	7
Osoitteiden määrä	32/linja
Leveys (mm)	385
Korkeus (mm)	310
Pituus (Syvyys) (mm)	90
Paino (kg)	6.06

