

CHQ-DRC2/SCI / Osoitteellinen ohjausreleyksikkö

Suoraan osoitteelliseen silmukkaan liitettävä releyksikkö

- ohjausreleyksikkö suursilmukkaan
- yksi valvottu sisäänmeno
- kaksi relettä ohjelmoitavissa NC tai NO erikseen
- sisäänrakennettu oikosulkuerotin
- suojausluokka IP21
- Saatavana myös Din-kisko kiinnitteisenä



Runkomateriaali	ABS
Tuotenumero	8002734
Tuotesarja	FIREscape

Tekniset tiedot

Lähtöjen määrä	2
Tulojen määrä	1
Kaapelin max poikkipinta-ala (mm ²)	2.5
Käyttöjännite (VDC)	17 — 41
Virrankulutus (mA)	0.3
Virrankulutus, max (mA)	8
Kotelointiluokka (IP)	IP21
IK-luokka	N/A
Käyttölämpötila	-10°C — +50°C
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennustapa	pinta
Leveys (mm)	157
Korkeus (mm)	127
Pituus (Syvyys) (mm)	35
Paino (kg)	0.343
Väri	Savu
Hyväksynät	EN54-17, EN54-18, 0832-CPR-F0936



Pidätämme oikeuden muutoksiin