

CHQ-DRC2/SCI / Osoitteellinen ohjausreleyksikkö

Suoraan osoitteelliseen silmukkaan liitettävä releyksikkö

- ohjausreleyksikkö suursilmukkaan
- yksi valvottu sisäänmeno
- kaksi relettä ohjelmoitavissa NC tai NO erikseen
- sisäänrakennettu oikosulkuerotin
- suojausluokka IP21
- Saatavana myös Din-kisko kiinnitteisenä



Runkomateriaali	ABS
Tuotenumero	8002734
Tuotesarja	FIREscape

Tekniset tiedot

Lähtöjen määrä	2	Käyttölämpötila	-10°C — +50°C
Tulojen määrä	1	Asennustapa	Pinta-asennus
Kaapelin max poikkipinta-ala (mm ²)	2.5	Asennustapa	pinta
Käyttöjännite (VDC)	17 — 41	Leveys (mm)	157
Virrankulutus (mA)	0.3	Korkeus (mm)	127
Virrankulutus, max (mA)	8	Pituus (Syvyys) (mm)	35
Kotelointiluokka (IP)	IP21	Paino (kg)	0.343
IK-luokka	N/A	Väri	Savu
		Hyväksynät	EN54-17, EN54-18, 0832-CPR-F0936



Pidätämme oikeuden muutoksiin