

YBO-BSB2/WHT/RL / Sockelsirén med rött blixljus

YBO-BSB2 är en sockelsirén med kombinerad akustisk och optisk signal. De två elementen kan styras var för sig. Sockelsiréerna monteras tillsammans med detektor på den vanliga montagesockeln.

- Godkänd enligt EN54-3 och EN43-23
- 14 valbara ljudvolym (50-98dB)
- 51 valbara signaltyper
- Separat styrning på akustiskt och optiskt element
- Upptar ingen extra adress vid montage med detektor
- Kan installeras med täcklock SI/CAP2/WHT
- Kompatibla socklar: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT
- Tillbehör: SI/CAP2/WHT, YBD-RA/WHT

ERP nummer	8002735
Produktserie	Firescape



Teknisk data

Ljudvolym	50dB ~ 98dB
Antal signaltyper	51
Driftspänning (VDC)	17-41
IP-kapslingsklass	IP21
Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Monteringsmetod	Takmontage
Höjd (mm)	43
Diameter (mm)	113
Nettovikt (kg)	0.127
Färg	Vit



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV