

EXTOUT-8 / Reläkort

EXTOUT-8 är ett reläkort som används till PRODEX brandlarmcentraler. Kortet har 8st potentialfria relän och upp till 16 kort kan anslutas per central. Varje relä är programmeras till önskad funktion som t.ex. branddörrsängning, fläktstopp mm. Valbart mellan NC och NO för varje relä med jumper. Reläkortet ansluts till brandlarmscentralens SER1 port och F2 24Vdc spänningsutgång.

- 8 potentialfria relän för NC eller NO
- RS-485-anslutning (DIL-128)
- DIN montage
- Relaterade produkter: PRODEX, FIRESCAPE, HHL

ERP nummer	8002961
GTIN code	06418391002703
Produktserie	Firescape



Teknisk data

Driftspänning (VDC)	8-40
Strömförbrukning, normal (mA)	20
Strömförbrukning, max (mA)	270
Driftstemperatur	0°C ... +40°C
Monteringsmetod	DIN-montage
Bredd (mm)	110
Höjd (mm)	75
Längd (Djup) (mm)	50
Nettovikt (kg)	0.18



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV