

CHQ-DSC2/SCI / Adr. 2 klokke modul 1 ing

CHQ-DSC (Dual Sound Controller) er en analog klokke modul til Prodex brannalarmsentralene. Til modulen ansluttes konvensjonelle alarmgivere f.eks. klokker, sirener og blitzlys. Modulen krever ekstern strømforsyning og har en inngang som kan overvåke feil fra denne. Utgangene kan belastes med 1A og programmeres til ønsket funksjon. Utgangene kan pulsere for at brannklokker skal ringe med riktig karakter. Modulen har innebygget kortslutningsisolator for den analoge sløyfen. Ved kortslutning indikeres dette med gul lysdiode.



- 2 klokkeutganger (1A / utg.)
- Endekrets(EOL) klokkeutganger: 1 k Ω / 2W
- 1 overvåkat inngang
- Krever ekstern 24V strømforsyning
- Inbygget kortslutningsisolator
- Relaterte produkter: CHQ-BACKBOX

ERP nummer	8003104
Produkt serie	FIREscape

Teknisk data

Antall utganger	2
Antall innganger	1
Maks kabeltykkelse (mm ²)	2.5
Driftspenning (VDC)	17 – 41
Strømforbruk, normal (mA)	0.35
Strømforbruk, max (mA)	8
IP kapslingsklasse (IP)	IP65
Støtfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetode	Veggmontasje
Bredde (mm)	157
Høyde (mm)	127
Lengde (Dybde) (mm)	35
Nettvekt (kg)	0.36
Farge	Røykfarget



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV