

CHQ-DSC2/SCI / Adr. 2 larmdonsmodul 1 ing

CHQ-DSC (Dual Sound Controller) är en analog larmdonsmodul till Prodex FIREscape brandlarm centralerna. Till modulen ansluts konventionella larmdon t ex. klockor, sirener och blixtljus. Modulen kräver extern strömförsörjning och har en ingång som kan övervaka fel från denna. Utgångarna kan belastas med 1A och programmeras till önskad funktion. Utgångarna kan pulsera för att anslutna klockor ska ringa med svensk karaktär. Modulen har inbyggt kortslutningsskydd för den analoga slingan. Vid kortslutning indikeras detta med gul lysdiod.



- 2 larmdonsutgångar (1A / utg.)
- Ändkrets(EOL) larmdonsutgångar: 1 k Ω / 2W
- 1 övervakad ingång
- Kräver extern 24V strömkälla
- Inbyggt kortslutningsskydd
- Finns som variant med DIN-montage, smidigt vid montage med EX-klassat
- Relaterade produkter: CHQ-BACKBOX

Material	ABS
ERP nummer	8003104
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Antal utgångar	2
Antal ingångar	1
Max kabelarea (mm ²)	2.5
Driftspänning (VDC)	17 – 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.35
Strömförbrukning, max (mA)	8
IP-kapslingsklass	IP65
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-10°C — + 50°C
Monteringsmetod	Väggmontage
Bredd (mm)	157
Höjd (mm)	127
Längd (Djup) (mm)	35
Nettovikt (kg)	0.36
Färg	Rökfärgad



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVVV