

AD-800AM / LASIRIKKOILMAISIN

AD 800-AM on uuden ajan kuunteleva lasirikkoilmaisin varustettuna peittämissuojalla, joka täyttää EN 50131-2-7-2:2013 standardin turvatason 3 vaatimukset. Ilmaisimessa perustuu uusimpaan prosessoriteknologiaan ja edistyneisiin algoritmeihin (DRC), joilla lasin rikkoutuminen tunnistetaan. Lasin rikkoutuminen pystytään tunnistamaan kaikenlaisista häiriöistä huolimatta luotettavasti. Luotettavuutta parantaa myös entistä kehittyneempi peittämisen tunnistus, Anti-Masking, jonka hälytys saadaan erilliseen lähtöön.



- uuden sukupolven akustinen lasirikkoilmaisin
- varustettu peittämissuojalla
- soveltuu normaalille, karkaistulle ja laminoidulle lasille
- Hyväksytty EN50131-2-7-2:2013 hyväksytty taso 3
- Tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin, kattoon tai seinälle vastapäätä suojattavaa lasia.
- Valvonta-alue avautuu jopa 165° mahdollista usean lasipinnan samanaikaisen valvonnan

Tuotenumero	8003450
GTIN (EAN) -koodi	5901508451903
Tuotesarja	AD

Tekniset tiedot

Valvonta-alue	9 m, 165 astetta
Sensorityyppi	kuunteleva lasirikko
Peittämissuoja	kyllä
Virrankulutus (mA)	12
Käyttölämpötila	käyttölämpötila: +5 ... +40°C
Leveys (mm)	68
Pituus (Syvyys) (mm)	39
Paino (kg)	0.124

