

AD-800AM / LASIRIKKOILMAISIN

AD 800-AM on uuden ajan kuunteleva lasirikkoilmaisिन varustettuna peittämissuojalla, joka täyttää EN 50131-2-7-2:2013 standardin turvatasoin 3 vaatimukset. Ilmaisिन perustuu uusimpaan prosessoriteknologiaan ja edistyskellisiin algoritmeihin (DRC), joilla lasin rikkoutuminen tunnistetaan. Lasin rikkoutuminen pystytään tunnistamaan kaikenlaisista häiriöistä huolimatta luotettavasti. Luotettavuutta parantaa myös entistä kehittyneempi peittämisen tunnistus, Anti-Masking, jonka hälytys saadaan erilliseen lähtöön.



- uuden sukupolven akustinen lasirikkoilmaisिन
- varustettu peittämissuojalla
- soveltuu normaalille, karkaistulle ja laminoidulle lasille
- Hyväksytty EN50131-2-7-2:2013 hyväksytty taso 3
- Tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin, kattoon tai seinälle vastapäätä suojattavaa lasia.
- Valvonta-alue avautuu jopa 165° mahdollistaen usean lasipinnan samanaikaisen valvonnan

Tuotenumero	8003450
Tuotesarja	AD

Tekniset tiedot

Valvonta-alue	9 m, 165 astetta	Käyttölämpötila	käyttölämpötila: +5 ... +40°C
Sensorityyppi	kuunteleva lasirikko	Leveys (mm)	68
Peittämissuoja	kyllä	Pituus (Syvyys) (mm)	39
Virrankulutus (mA)	12	Paino (kg)	0.124

