

## CHQ-WB/WHT/RL / Adr. blytljus för väggmontage

CHQ-WB blytljusen är adresserbara och har en lins anpassad för väggmontage. Finns med rött(RED) eller vitt(WHT) skal och /RL(Red LED) betyder att det blinkar rött. Modellen med rött skal kan monteras på en väderkapsling CHQ-WPK för att uppnå IP33.

- EN54-23 godkända
- Kategori W-2.4-5 (montagehöjd 2.4m, yta 5x5m)
- Vitt skal och rött blytljus
- Relaterade produkter: YBN-R/3/WHT

ERP nummer	8003776
Produktserie	FIREscape



## Teknisk data

Driftspänning (VDC)	17 – 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.25
Strömförbrukning, max (mA)	12
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-10°C – +50°C
Monteringsmetod	Väggmontage
Installation	Väggmontage med installationssockel YBN-R/3/WHT
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	41
Längd (Djup) (mm)	41
Nettovikt (kg)	0.12
Färg	Vit
Standarder	EN54-23, 2831-CPR-F0903

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar