

YBO-BS/BLACK / Sockelsiren

YBO-BS(Base sounder) är en adresserbar sockelsiren till FIREscape brandlarmscentralen som normalt monteras ihop med en detektor och upptar då ingen extra adress från detektor slingan. Vid installation mot undertak vrids sockelsirenen på standard installationssockel YBN-R/3. Ljudvolym och signaltyp kan ställas per sockelsiren eller generellt för hela brandlarmscentralen. Belastningsexempel: 120st rökdetektorer var av 50st med YBO-BS(90dB(A)@1m) kan installeras per detektor slinga med en kabellängd på 900meter.

- 10 valbara ljudvolym
- 51 valbara signaltyper
- Upptar ingen extra adress vid montage ihop med detektor
- Kompatibla socklar: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT

ERP nummer	8004411
Produktserie	FIREscape



Teknisk data

Ljudvolym	50 – 98dB(A)@1m	Monteringsmetod	Takmontage
Antal signaltyper	51	Bredd (mm)	113
Driftspänning (VDC)	17 – 41	Höjd (mm)	51
Strömförbrukning, normal (mA)	0.2	Längd (Djup) (mm)	51
Strömförbrukning, max (mA)	16	Nettovikt (kg)	0.112
IP-kapslingsklass	IP21	Färg	Svart
Stöthållfasthet (IK)	N/A	Standarder	EN54-3, 0832-CPD-0374
Driftstemperatur	-10°C – +50°C		



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar