

YBO-BS/BLACK / Sockelsiren

YBO-BS(Base sounder) är en adresserbar sockelsiren till FIREscape brandlarmscentralen som normalt monteras ihop med en detektor och upptar då ingen extra adress från detektor slingan. Vid installation mot undertak vrids sockelsirenen på standard installationssockel YBN-R/3. Ljudvolym och signaltyp kan ställas per sockelsiren eller generellt för hela brandlarmscentralen. Belastningsexempel: 120st rökdetektorer var av 50st med YBO-BS(90dB(A)@1m) kan installeras per detektor slinga med en kabellängd på 900meter.

- 10 valbara ljudvolym
- 51 valbara signaltyper
- Upptar ingen extra adress vid montage ihop med detektor
- Kompatibla socklar: YBN-R/3, YBN-R/3/SCI

| | |
|--------------|-----------|
| ERP nummer | 8004411 |
| Produktserie | FIREscape |



Teknisk data

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ljudvolym | 50 – 98dB(A)@1m |
| Antal signaltyper | 51 |
| Driftspänning (VDC) | 17 – 41 |
| Strömförbrukning, normal (mA) | 0.2 |
| Strömförbrukning, max (mA) | 16 |
| IP-kapslingsklass | IP21 |
| Stöthållfasthet (IK) | N/A |
| Driftstemperatur | -10°C – +50°C |
| Monteringsmetod | Takmontage |
| Höjd (mm) | 42 |
| Diameter (mm) | 113 |
| Nettovikt (kg) | 0.112 |
| Färg | Svart |
| Standarder | EN54-3, 0832-CPD-0374 |



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar