YBO-BS/BLACK / Sockelsiren



YBO-BS(Base sounder) är en adresserbar sockelsiren till FIREscape brandlarmscentralen som normalt monteras ihop med en detektor och upptar då ingen extra adress från detektorslingan. Vid installation mot undertak vrids sockelsirenen på standard installationssockel YBN-R/3. Ljudvolym och signaltyp kan ställas per sockelsiren eller generellt för hela brandlarmscentralen. Belastningsexempel: 120st rökdetektorer var av 50st med YBO-BS(90dB(A)@1m) kan installeras per detektorslinga med en kabellängd på 900meter.

- 10 valbara ljudvolymer
- 51 valbara signaltyper
- Upptar ingen extra adress vid montage ihop med detektor
- Kompatibla socklar: YBN-R/3, YBN-R/3/SCI

ERP nummer	8004411
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Ljudvolym	50 — 98dB(A)@1m
Antal signaltyper	51
Driftspänning (VDC)	17 — 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.2
Strömförbrukning, max (mA)	16
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Monteringsmetod	Takmontage
Höjd (mm)	42
Diameter (mm)	113
Nettovikt (kg)	0.112
Färg	Svart
Standarder	EN54-3, 0832-CPD-0374

EN54 CE

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVVV