

NEPTO-3K/N / Turvavalokeskus Nepto 3K

Kotimaisen tuotekehityksen taidonnäyte, Suomessa valmistettu kolmannen sukupolven turvavalokeskus

- Nopea käyttöönotto omalla näytöllä ja ohjauspainikkeilla
- Keskuksessa 1 linja integroituna (127 osoitetta) laajennettavissa lisäkortilla (NEPTO-LOOP) yhteensä 254 osoitteeseen
- Keskuksia voi verkottaa samaan väylään max 12 kpl
- Sisältää keskuksen emolevyn, kotelon ja muuntajan



Tuotenumero	8004665
Tuotesarja	Neptolux

Tekniset tiedot

Akun tai pariston tyyppi	2 x 7 Ah / 2 x 20 Ah	Virrankulutus (mA)	60
Ilmaislinjojen määrä	1	Käyttölämpötila	+5 - +40astetta
Keskuksia samassa väylässä	12	Asennustapa	pinta
Akun kapasiteetti (Ah)	20	Leveys (mm)	385
Osoitteiden määrä	127 (254)	Korkeus (mm)	585
Liitännät	sisääntulot 8 kpl lähdöt 8 kpl (NC/NO)	Pituus (Syvyys) (mm)	102

