

VXS-AM / Liikeilmaisoin peittämissuojalla ulkotiloihin

Passiivinen infrapunailmaisoin peittämissuojalla ulkoasennukseen. Ilmaisinta käytetään ulkotiloissa rakennusten välittömässä läheisyydessä antamaan hälytyksen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa murron tapahtuessa.

- valvonta-alue 12 x 12 m
- Peittämissuoja
- 2 x PIR sensori
- Asennuskorkeus 0,8 - 1,2 m
- Kotelon tiiveys IP55



Tuotenumero	8004671
Tuotesarja	VXS

Tekniset tiedot

Valvonta-alue	12 m 90 ast
Sensorityyppi	2 x PIR
Peittämissuoja	kyllä
Hälytyskosketin NC, NO, vaihto, maksimi virta	NC / NO, 0,1 A 28 V DC
Käyttöjännite (VDC)	9,5-18
Virrankulutus, max (mA)	24
Kotelointiluokka (IP)	IP55
Käyttölämpötila	-20 C ... + 60 C
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennustapa	pinta, pylväs
Leveys (mm)	70
Korkeus (mm)	199
Pituus (Syvyys) (mm)	82
Paino (kg)	0.54
Väri	Valkoinen

