

## HCP-E/SWE KIT / Larmknapp adresserbar komplett

HCP-E/SWE/SCI är en adresserbar larmknapp med inbyggt kortslutningsisolator. Larmknappen har som standard med ett flexibel skiva som trycks in för att skapa ett brandlarm. Larmknappens återställs med medföljande nyckel.

- Innehållande: HCP-E/SWE/SCI, PS200 och SR2G
- Flexibel plastskiva
- Rör LED vid brandlarm, gul LED vid kortslutning
- Inbyggd kortslutningsisolator
- Tillbehör: TESTKEY/10KPL



ERP nummer	8004736
Produktserie	FIREscape

## Teknisk data

Detektortyp	Larmknapp
Detektortyp	Adresserbar
Driftspänning (VDC)	17 — 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.35
Strömförbrukning, max (mA)	10
IP-kapslingsklass	IP24
Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Bredd (mm)	88
Höjd (mm)	88
Längd (Djup) (mm)	25
Nettovikt (kg)	0.01
Färg	Röd



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV