

FIRESCAPE/SWE/KIT / Brandlarmscentral inkl. 1 slinga, komplett

FIREscape är en brandlarmscentral som kan kombineras med nödbelysning. Nödbelysningsarmaturer ansluts ihop med detektorer på den adresserbara detektor slingan, 2 system i en centralapparat.

- Godkänd enligt EN54 & SBF110
- Brandlarm och nödbelysning på samma slinga
- 12 centraler kan sammankopplas i nätverk
- Automatiskt månadstest av nödbelysning
- Möjlighet till cloudtjänst och grafik
- Upp till 60 larmdon på slingan
- Ingår i KIT: Trafo, gångjärn, OR-skåp, FS-UP/SE



ERP nummer	8004874
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Batterityp	EX12180, 18 Ah, 12 V	Transformatorns effekt (VA)	151
Ackumulatortyp	2 x 12V / 20Ah	Driftspänning (VAC)	33
Antal slingor	4	Strömförbrukning, normal (mA)	70
Antal ingångar	4	IP-kapslingsklass	IP21
Antal utgångar	2	Monteringsmetod	Väggmontage
Antal centraler i nätverk	12	Bredd (mm)	430
Batterikapacitet (Ah)	60	Höjd (mm)	685
Max adresser per central	508	Längd (Djup) (mm)	180
Antal adresser	Inbyggt 127st + 3st kortplatser för slingkort	Färg	Vit
Nätspänning (VAC)	230	Standarder	EN54-2, EN54-4, SS3654, 0470-CPR-0038

