

## FIRESCAPE/SWE/KIT / Brandlarmscentral inkl. 1 slinga, komplett

FIREscape är en brandlarmscentral som kan kombineras med nödbelysning. Nödbelysningsarmaturer ansluts ihop med detektorer på den adresserbara detektor slingan, 2 system i en centralapparat.

- Godkänd enligt EN54 & SBF110
- Brandlarm och nödbelysning på samma slinga
- 12 centraler kan sammankopplas i nätverk
- Automatiskt månadstest av nödbelysning
- Möjlighet till cloudtjänst och grafik
- Upp till 60 larmdon på slingan
- Ingår i KIT: Trafo, gångjärn, OR-skåp, FS-UP/SE



ERP nummer	8004874
GTIN code	06418391001997
Produktserie	FIREscape

### Teknisk data

Batterityp	EX12180, 18 Ah, 12 V
Akkumulatortyp	2 x 12V / 20Ah
Antal slingor	4
Antal ingångar	4
Antal utgångar	2
Antal centraler i nätverk	12
Batterikapacitet (Ah)	60
Max adresser per central	508
Antal adresser	Inbyggt 127st + 3st kortplatser för slingkort
Nätspänning (VAC)	230
Transformatorns effekt (VA)	151
Driftspänning (VAC)	33
Strömförbrukning, normal (mA)	70
IP-kapslingsklass	IP21
Monteringsmetod	Väggmontage
Bredd (mm)	430
Höjd (mm)	685
Längd (Djup) (mm)	180
Färg	Vit
Standarder	EN54-2, EN54-4, SS3654, 0470-CPR-0038



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
www.hedengren.com/se  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
info@hedengrensecurity.se  
PP.KK.VVVV