

## FIREscape/UP/SWE/KIT / Brandlarmscentral med manöverpanel för sammankoppling i nätverk

FIREscape är en brandlarmscentral som kan kombineras med nödbelysning. Nödbelysningsarmaturer ansluts ihop med detektorer på den adresserbara detektor slingan, 2 system i en centralapparat.

- Godkänd enligt EN54 & SBF110
- Brandlarm och nödbelysning på samma slinga
- 12 centraler kan sammankopplas i nätverk



ERP nummer	8004877
Produktserie	FIREscape

### Teknisk data

Batterityp	EX12180, 18 Ah, 12 V	Anslutningar	Manöverspanels kan vara 8st per central och max.avståndet kan vara ca 500m
Antal slingor	4	Driftspänning (VAC)	33
Antal ingångar	4	Strömförbrukning, normal (mA)	70
Antal utgångar	2	IP-kapslingsklass	IP21
Antal centraler i nätverk	12	Monteringsmetod	Väggmontage
Batterikapacitet (Ah)	60	Bredd (mm)	430
Max adresser per central	508	Höjd (mm)	685
Antal adresser	Inbyggt 127st + 3st kortplatser för slingkort	Färg	Vit
Nätspänning (VAC)	230	Standarder	EN54-2, EN54-4, SS3654, 0470-CPR-0038
Transformatorns effekt (VA)	151		

