

NL-N40/R-HC / Hänvisningsarmatur 40m

N40 är en hänvisningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. Armaturen har ett läsavstånd på 43m och symbolskivor för både som enkel och dubbelsidig finns som tillval. Armaturen kan monteras på vägg eller tak (infälld som tillval). Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning. N40 finns också i en version för anslutning mot UPS eller central växelriktare denna model passar enbart ihop med Neptolux central. Denna armatur levereras utan batterier och är avsedd för Central UPS anslutning av Neptolux central. Armaturen är konstruerad för att fungera väl även i låga omgivningstemperaturer (ned till -25 C) med 1h bibehållen nöddrifttid.



- Ljusstyrka Vit: >80cd/m² Grön: >11cd/m² enligt BFS 2011:26
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- IP44 med N-IP44-KIT (beställs separat)
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABSplast klass UL94 V-0, UV-beständig.
ERP nummer	8004910
GTIN code	06418391004363
Produktserie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Piktogram	Pil höger	Nettovikt (kg)	0.68
Läsavstånd (m)	40	Färg	Vit
Batterikapacitet (mAh)	1900	Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042
Batterityp	NiMH		
Ackumulatortyp	NiMH		
Driftstemperatur	-25°C — +40°C		
Driftspänning (VDC)	24 — 40		
Driftspänning (VAC)	24 — 40		
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3		
Strömförbrukning, max (mA)	23.8		
IP-kapslingsklass	IP21		
Bredd (mm)	330		
Höjd (mm)	270		
Längd (Djup) (mm)	70		

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
 Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
 PP.KK.VVVV



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV