

N20 / Markeringskilt 20m stamme 1 batt.

N20 er ett henvisningsarmatur i Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien utviklet for lave driftskostnader, maksimal energibesparing og med servicefri livslengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO2-avtrykk gjør armaturen til ett miljømessig sterkt valg. Alla produkter i N-serien er helt halogenfrie og leveres med 10 års materialgaranti. Armaturen har 23m leseavstand og symbolskilt. Armaturen kan monteres på vegg eller tak (innfelt som tilvalg). Armaturen ansluttes mot Neptolux nødlyssentral eller Firescape brannalarmsentral for en adressert overvåkning. N20 finnes også i en versjon for anslutning mot UPS eller sentral vekselretter. Armaturen kan også anvendes som en frittstående selvtestende armatur direkte tilkoblet mot 230VAC (via 230V tilkoblingsokkel). Armaturen er konstruert for å fungere selv i lave omgivelsestemperaturer (ned til -25 C) med 1t nøddrift.

- Lysstyrke hvit: >80cd/m2 Grønn: >11cd/m2 BFS 2011:26
- LED long-life dioder, 10 års beregnet livslengde
- Innebygget NiMh batteri, 10 års beregnet livslengde
- Adressert overvåkning uten ekstra kabling
- Montasjefeste med hurtigkobling direkte i tak eller vegg
- IP55 med N-IP-GASKET (bestilles separat)
- IP67 med N20-IP67 (bestilles separat)
- Installasjonssokkel YBN-R/3/WHT (bestilles separat)

ERP nummer	8004988
Produkt serie	Neptolux, Firescape



Teknisk data

Leseavstand (m)	20	Monteringsmetode	Innfelt montasje
Batterikapasitet (mAh)	1900	Bredde (mm)	195.4
Akkumulator type	NIMH 1,2/1900	Høyde (mm)	172.5
Driftspenning (VDC)	24-40	Lengde (Dybde) (mm)	0
Driftspenning (VAC)	20 - 40	Nettvekt (kg)	0.22
IP kapslingsklasse (IP)	IP20	Farge	Hvit

