

N68-C / Ledelys rektangulært lysbilde

N68 er ett nødlyssarmatur i Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien har blitt utviklet for lave driftskostnader, maksimal energibesparing og med servicefri livsengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO₂-avtrykk gjør armaturen til ett miljømessig sterkt valg. Alle produkter i N-serien er helt halogenfrie og leveres med 10 års materialgaranti. N68 finnes med rektangulært lysbilde til f.eks korridorer eller med rundstråle spredningslinse optimert for åpne områder. N68 leveres i to effektversjoner, NormalPower for maksimal energibesparing samt HighPower for ekstra lysstyrke ved montasje på store høyder. Armaturen tilkobles mot Neptolux nødlyssentral eller Firescape brannalarmsentral for en adressert overvåkning. N68 finnes også i en versjon for tilkobling mot UPS eller sentral vekselretter. Armaturen kan også anvendes som en fristående selvtestende armatur direkte tilkoblet mot 230VAC (via 230V tilkoblingsokkel).



- Optimert linse for rektangulært lysbilde opp til 4 meter over gulv
- LED long-life dioder, 10 års beregnet livstid
- Innebygget NiMH batteri, 10 års beregnet livstid
- Infelt som tilvalg
- IP44 med N-IP44-KIT (bestilles separat)
- Installasjonssokkel YBN-R/3/WHT (bestilles separat)

ERP nummer	8004990
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Linse type	Rektangulært	IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Batterikapasitet (mAh)	1900	Støtfasthet (IK)	N/A
Batteritype	NiMH	Monteringsmetode	Takmontasje
Akkumulator type	NiMH	Bredde (mm)	100
Driftstemperatur	-25°C — +40°C	Høyde (mm)	48
Driftspenning (VDC)	24 — 40	Lengde (Dybde) (mm)	100
Driftspenning (VAC)	24 — 40	Nettvekt (kg)	0.119
Strømforbruk, normal (mA)	1.3	Farge	Hvit
Strømforbruk, max (mA)	6.5	Standard	EN 54-18, 0470-CPR-0042

