

NEPTO-3K/SWE/NO / Nepto 3K Nødllys sentral uten betjeningspanel

Nepto-3k er nødllyssentral for armaturer tilkoblet via NeptoBus. Sentralen har to utgående NeptoBus-datalinjer for 127 stk nødllysarmaturer som automatisk identifiseres av sentralen. Ved behov kan flere sentraler sammankobles via LAN og overvåkes lokalt eller på avstand med hjelp av NeptoGraphics PC-programvare. Alarminnganger fra brannalarmsentral finnes for å kunne tenne/slukke nødllyset avhengig av situasjonen.

- Sentralenheter ansluttes via Hedring.net kort (bestilles separat)
- Opp til 3048 armaturadresser per system (ved 12 stk sentraler i nettverk)
- Inngang for brannalarm og fasevakter direkte på sentralkort eller via moduler på sløyfen
- Identifisering av anslutne armaturer
- Automatiske testrutiner
- ModBus-interface som tilvalg
- Sentralen anvender 2stk 12V / 7Ah batterier (bestilles separat)
- Nepto-Loop linjekort for ytterligere 127 adresser (bestilles separat)

ERP nummer	8005037
Produkt serie	Neptolux



Teknisk data

Akkumulator type	2 x 7Ah
Antall sløyfer	1
Antall sentraler i nettverk	12
Batterikapasitet (Ah)	7
Bredde (mm)	385
Høyde (mm)	585
Lengde (Dybde) (mm)	102
Nettvekt (kg)	10.5



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV