

**ACD-EN/WHT / Kombidetektor Røyk, Max / Diff. temp., CO,
COHb**

Kombidetektor med optisk røyk-, max temperatur varme-, differensial varme-, karbonmonoksiddetektor, COHb. Optiske røykdelen kan frakobles sonevis via timer eller ukeprogram.. Version FIREscape >= v3.06 / FS-UP >= v3.04 / Hoan >= v3.70.

- Optiske røykdelen kan frakobles sonevis via timer eller ukeprogram
- Låsbar mot sokkel.
- To lysdioder gir 360° synlighet. grønn ved polling og rød ved alarm.
- Hochiki modus 8D +S +FT +RoR +CO +COHb
- Justerbar følsomhet røyk 2,0 — 4,5 obs/m
- Max / Diff. temp. A1:60°C/RoR 50°C, A1R:60°C/RoR 28°C, C:88°C/RoR 50°C, CR:88°C/RoR 32°C
- CO 40ppm (35-155ppm)
- COHb 5,0% brannalarm (3,0% forvarsel)



ERP nummer	8005071
Produkt serie	Firescape

Teknisk data

Detektortype	Punktdetektor	Monteringsmetode	Takmontasje
Utskiftbart kammer	Ja, CHAMBER-ALN/ACC	Bredde (mm)	100
Driftspenning (VDC)	17 — 41	Høyde (mm)	100
Strømforbruk, normal (mA)	0.41	Lengde (Dybde) (mm)	45
Strømforbruk, max (mA)	9.1	Nettvekt (kg)	0.105
IP kapslingsklasse (IP)	IP20	Farge	Hvit

Vi forbeholder oss retten til å gjøre
endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
24.11.2024