

ACD-EN/WHT / Kombidetektor Røyk, Max / Diff. temp., CO, COHb

Kombidetektor med optisk røyk-, max temperatur varme-, differensial varme-, karbonmonoksiddetektor, COHb. Optiske røykdelen kan frakobles sonevis via timer eller ukeprogram.. Version FIREscape >= v3.06 / FS-UP >= v3.04 / Hoan >= v3.70.

- Optiske røykdelen kan frakobles sonevis via timer eller ukeprogram
- Låsbar mot sokkel.
- To lysdioder gir 360° synlighet. grønn ved polling og rød ved alarm.
- Hochiki modus 8D +S +FT +RoR +CO +COHb
- Justerbar følsomhet røyk 2,0 — 4,5 obs/m
- Max / Diff. temp. A1:60°C/RoR 50°C, A1R:60°C/RoR 28°C, C:88°C/RoR 50°C, CR:88°C/RoR 32°C
- CO 40ppm (35-155ppm)
- COHb 5,0% brannalarm (3,0% forvarsel)

ERP nummer	8005071
Produkt serie	Firescape



Teknisk data

Detektortype	Punktdetektor
Utskiftbart kammer	Ja, CHAMBER-ALN/ACC
Driftspenning (VDC)	17 — 41
Strømforbruk, normal (mA)	0.41
Strømforbruk, max (mA)	9.1
IP kapslingsklasse (IP)	IP20
Monteringsmetode	Takmontasje
Bredde (mm)	100
Høyde (mm)	100
Lengde (Dybde) (mm)	45
Nettovekt (kg)	0.105
Farge	Hvit

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
 Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
 PP.KK.VVV