

ACD-EN/WHT / Kombidetektor Rök, Max / Diff. temp., CO, COHb

Kombidetektor med kanalerna optisk rök-, max temperatur värme-, differential värme-, kolmonoxid-detektor, COHb. Optiska rökdelen kan frångöras sektionvis via timmertablå eller veckoprogram.

- Rökdetektordel kan frångöras via timer.
- Två lysdioder ger 360° synlighet
- Hochiki läge 8D +S +FT +RoR +CO +COHb
- Ställbar känslighet rök 2,0 – 4,5 obs/m
- Max / Diff. temp
- CO 40ppm (35-155ppm)
- COHb 5,0% brandlarm (3,0% förlarm)



Material	Polykarbonat (ytterhölje) / PC/PS-GF (detektorstomme)
ERP nummer	8005071
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Punkt-detektor
Utbytbar kammare	Ja, CHAMBER-ALN/ACC
Driftspänning (VDC)	17 – 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.41
Strömförbrukning, max (mA)	9.1
IP-kapslingsklass	IP20
Driftstemperatur	-10°C – +50°C
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	100
Längd (Djup) (mm)	45
Nettovikt (kg)	0.105
Färg	Vit
Standarder	EN54-5:2000, EN54-7:2000, EN54-26:2015, EN54-29:2015, EN54-30:2015, EN54-31:2014NT, CEA4021:2003, 0832-CPR-F1761

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar