

## ACD-EN/WHT / Kombidetektor Rök, Max / Diff. temp., CO, COHb

Kombidetektor med kanalerna optisk rök-, max temperatur värme-, differential värme-, kolmonoxiddetektor, COHb. Optiska rökdelen kan frångöras sektionvis via timmertablå eller veckoprogram.

- Rökdetektordel kan frångöras via timer.
- Två lysdioder ger 360° synlighet
- Hochiki läge 8D +S +FT +RoR +CO +COHb
- Ställbar känslighet rök 2,0 – 4,5 obs/m
- Max / Diff. temp
- CO 40ppm (35-155ppm)
- COHb 5,0% brandlarm (3,0% förlarm)



<b>Material</b>	Polykarbonat (ytterhölje) / PC/PS-GF (detektorstomme)
<b>ERP nummer</b>	8005071
<b>Produktserie</b>	FIREscape

### Teknisk data

<b>Detektortyp</b>	Punkt-detektor
<b>Utbytbar kammare</b>	Ja, CHAMBER-ALN/ACC
<b>Driftspänning (VDC)</b>	17 – 41
<b>Strömförbrukning, normal (mA)</b>	0.41
<b>Strömförbrukning, max (mA)</b>	9.1
<b>IP-kapslingsklass</b>	IP20
<b>Driftstemperatur</b>	-10°C – +50°C
<b>Monteringsmetod</b>	Takmontage
<b>Bredd (mm)</b>	100
<b>Höjd (mm)</b>	100
<b>Längd (Djup) (mm)</b>	45
<b>Nettovikt (kg)</b>	0.105
<b>Färg</b>	Vit
<b>Standarder</b>	EN54-5:2000, EN54-7:2000, EN54-26:2015, EN54-29:2015, EN54-30:2015, EN54-31:2014NT, CEA4021:2003, 0832-CPR-F1761

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar