

N68-C-3 / Turvavalaisin 3 h paloajalla

N68-C-3 on käytävämallin valokeilalla oleva 3 h paloajalla varustettu turvavalo

- N68-C-3 on käytävämallin valokeilalla oleva 3 h paloajalla varustettu turvavalo
- Tarvitaan kun halutaan 3 h paloaika
- Tarvitaan kun valo ohjelmoidaan highpower tilaan



Runkomateriaali	Muovi
Tuotenumero	8005092
Sähkönumero	4141521
Tuotesarja	FIREscape, Neptolux

Tekniset tiedot

Valokeilan muoto	Suorakaide	IK-luokka	N/A
Akun kapasiteetti (mAh)	5700	Asennustapa	Kattoasennus
Akun tai pariston tyyppi	NiMH	Asennustapa	Pinta
Akun tai pariston tyyppi	NiMH	Leveys (mm)	100
Käyttölämpötila	-25°C — +40°C	Korkeus (mm)	48
Käyttöjännite (VDC)	25 — 40	Pituus (Syvyys) (mm)	48
Käyttöjännite (VAC)	25 — 40	Paino (kg)	0.174
Virrankulutus (mA)	1.3	Väri	Valkoinen
Virrankulutus, max (mA)	14.2	Hyväksynät	EN 54-18, 0470-CPR-0042
Kotelointiluokka (IP)	IP21		

