

N68-O-3 / Ledelys sirkulært lysfelt, HighPower

Armatør N68O sirkulært lysfelt

- Optisert linse for sirkulært lysfelt opp til 4 meter over gulv
- LED long-life dioder, 10 års beregnet livslengde
- Inbygget NiMH batteri, 10 års beregnet livslengde
- Adressert overvåking uten ekstra kabel
- Montasjefeste med hurtigkobling direkte tak
- Innfelt som tilvalg
- IP44 med N-IP44-KIT (bestilles separat)
- Installasjonsokkel YBN-R/3/WHT (bestilles separat)



ERP nummer	8005093
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Linse type	Sirkulært	IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Batterikapasitet (mAh)	5700	Støtfasthet (IK)	N/A
Batteritype	NiMH	Monteringsmetode	Takmontasje
Akkumulator type	NiMH	Bredde (mm)	100
Driftstemperatur	-25°C — +40°C	Høyde (mm)	48
Driftspenning (VDC)	24 — 40	Lengde (Dybde) (mm)	48
Driftspenning (VAC)	24 — 40	Nettovekt (kg)	0.173
Strømforbruk, normal (mA)	1.3	Farge	Hvit
Strømforbruk, max (mA)	14.2	Standard	EN 54-18, 0470-CPR-0042



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
 Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
 10.05.2025