

## N68-O-3 / Turvavalaisin 3 h paloajalla

N68-O-3 on pyöreällä valokeilalla oleva 3 h paloajalla varustettu turvavalo

- N68-O-3 on pyöreällä valokeilalla oleva 3 h paloajalla varustettu turvavalo
- Tarvitaan kun valo ohjelmoidaan highpower tilaan
- Tarvitaan kun halutaan 3 h paloaika



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Runkomateriaali | Muovi               |
| Tuotenumero     | 8005093             |
| Sähkönumero     | 4141522             |
| Tuotesarja      | FIREscape, Neptolux |

## Tekniset tiedot

|                          |               |                      |                         |
|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Valokeilan muoto         | Pyöreä        | IK-luokka            | N/A                     |
| Akun kapasiteetti (mAh)  | 5700          | Asennustapa          | Kattoasennus            |
| Akun tai pariston tyyppi | NiMH          | Asennustapa          | Pinta                   |
| Akun tai pariston tyyppi | NiMH          | Leveys (mm)          | 100                     |
| Käyttölämpötila          | -25°C — +40°C | Korkeus (mm)         | 48                      |
| Käyttöjännite (VDC)      | 24 — 40       | Pituus (Syvyys) (mm) | 48                      |
| Käyttöjännite (VAC)      | 24 — 40       | Paino (kg)           | 0.173                   |
| Virrankulutus (mA)       | 1.3           | Väri                 | Valkoinen               |
| Virrankulutus, max (mA)  | 14.2          | Hyväksynät           | EN 54-18, 0470-CPR-0042 |
| Kotelointiluokka (IP)    | IP21          |                      |                         |

